



Halogen Clickline G9

Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT

Die ideale Lösung für kleine dekorative Leuchten. Das UV-Schutzglas und die Sicherung erlauben den Einsatz ohne Deckglas. Die kompakte Clickline strahlt hellweiß und hat eine lange Lebensdauer.

Produkt Daten

| Allgemeine Eigenschaften | |
|--------------------------|-----------------------|
| Socket | G9 [G9] |
| Betriebsstellung | UNIVERSAL [Beliebig] |
| Nennlebensdauer (Nom) | 2000 h |
| Schaltzyklus | 8000X |
| Nennlebensdauer (Std.) | 2000 h |

| Lichttechnische Daten | |
|---|-----------|
| Lichtstrom (Nom) | 370 lm |
| Nennlichtstrom (Nom) | 370 lm |
| Ähnlichste Farbtemperatur (Nom) | 2800 K |
| Nennlichtausbeute (nom.) | 12,1 lm/W |
| Farbwiedergabeindex (Nom.) | 100 |
| Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (min.) | 80 % |

| Elektrische Kenndaten | |
|-----------------------------------|--------------------|
| Power (Rated) (Nom) | 28,0 W |
| Lampenstrom (Nom) | 0,12 A |
| Startzeit (Nom) | 0,0 s |
| Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.) | instant full light |
| Leistungsfaktor (Nom) | 1 |
| Spannung (Nom) | 230 V |

| Dimmen | |
|---------|----|
| Dimmbar | Ja |

| Mechanische Kenndaten | |
|-----------------------|----------------|
| Kolbenausführung | Klar |
| Kolbenform | T13 [T 13 mm] |


| Zulassungen und Anwendungseigenschaften | |
|---|--------|
| Energieverbrauch kWh/1.000 Std. | 28 kWh |

| Anforderungen an das Leuchtdesign | |
|-----------------------------------|--------|
| Kolbentemperatur (max.) | 950 °C |
| Quetschungstemperatur (max.) | 350 °C |

| Produktdaten | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| Gesamt-Produktcode | 872790086398700 |
| Bestell-Produktname | Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT |
| EAN/UPC - Produkt | 8727900863987 |
| Bestellcode | 86398700 |
| Anzahl pro Verpackung | 1 |
| SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton | 100 |
| SAP-Material | 925640644201 |
| Nettogewicht (Einzelteil) | 0,003 kg |

Halogen Clickline G9

Abmessungsskizzen



| Product | D (max) | L | C (max) |
|---------------------------------------|---------|---------|---------|
| Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT | 13 mm | 21,7 mm | 45 mm |

Halogen MV Click 29.0W G9 230V CL 1CT

