

PRODUKTDATENBLATTLC RF REMOTE RGBW

LC RF REMOTE RGBW | Fernbedienungen mit Hochfrequenz-Technologie



ANWENDUNGSGEBIETE

- Allgemeinbeleuchtung
- Architekturbeleuchtung
- Dynamische Effekte in Zonen mit Publikumsverkehr
- Voutenbeleuchtung
- Hotels
- Büroräume
- Wohnräume

PRODUKTVORTEILE


- Farbwechsel über Touch-Wheel
- Dimmung der eingestellten Lichtfarbe
- Steuerung von bis zu 4 Zonen
- Seperate Ansteuerung der Farben Rot, Grün, Blau und Weiß
- Inklusive Wandhalterung, Batterie (CR2032) und Zubehör

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Funkhandsender für die Ansteuerung von RGB und RGBW LED Modulen
- Betriebsspannung 3 V Batterie CR2032
- Ausgangssignal: 2.4 GHz

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen & Gewicht



| Breite | 58,5 mm |
|----------------|---------|
| Höhe | 9,0 mm |
| Produktgewicht | 60,00 g |

DOWNLOADS

| | Datei |
|---|---------------------------------------|
| 大 | User instruction LC RF REMOTE RGBW |
| 7 | User instruction LC RF REMOTE RGBW |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| Produkt-Code | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Gewicht brutto | Volumen |
|---------------|---|--|----------------|----------------------|
| 4058075435858 | Faltschachtel 1 | 114 mm x 65 mm x 20 mm | 72,00 g | 0.15 dm ³ |
| 4058075435865 | Versandschachtel 10 | 140 mm x 113 mm x 125 mm | 787,00 g | 1.98 dm³ |
| 4058075509818 | Versandschachtel 120 | 290 mm x 240 mm x 410 mm | 9990,00 g | 28.54 dm³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.