

## Hermētisks LED gaismeklis 600mm 4300lm 33W 840 I IP65

Tips:  
DCW115-060 LED043 33W 840 I IP65

Preces kods:  
700151252515



### MATERIĀLI UN KONSTRUKCIJA

Korpusa materiāls:  
Ekstrudēts polikarbonāts (PC)

Korpusa krāsa:  
pelēks

Nosegvāka materiāls:  
matēts polikarbonāts (PC)

Aizsardzības pakāpe (IP):  
IP65

Trieciena slodze:  
IK08

Izmēri LxWxH:  
648x90x99 mm

Svars:  
≤ 3.5 kg

Montāža:  
uz virsmas vai piekārāms (ar papildus aķiem)

### GAISMAS AVOTS

Gaismas plūsma, efektīvā:  
43000 lm

Gaismas avots:  
iebūvietie LED moduļi

Gaismas izplatība:  
O-veida - "Opal"

Starošanas leņķis (lielums):  
110°x110°

Gaismas izstarojums virs horizontālas plāksnēs:  
≤ 5 %

Gaismas krāsas temperatūra:  
4000 K

Krāsu atveides indekss:  
≥ 80

LED kalpošanas laiks:  
≥ 60000 st @L80B10

Fotobioloģiskā riska grupa:  
GR1

Gaismas toņa novirze:  
≤ 3 SDCM

**ELEKTRISKIE PARAMETRI**

Barošanas bloks:  
Iebūvēts "PHILIPS Xitanium"

Barošanas bloka efektivitāte.:  
≥ 0.9

Nominālais spriegums:  
220-240 VAC

Elektriskās barošanas darbības diapazons:  
202-254 VAC

Elektriskās barošanas frekvence:  
50÷60 Hz

Gaismekļa jauda:  
112W

Elektriskās izolācijas klase:  
I (I)

Jaudas faktors (cosφ):  
≥ 0.9

**EKSPLUATĀCIJA**

Darba temperatūru diapazons:  
-10°C... +35°C

Elektriskais pieslēgums:  
bez korpusa atvēršanas - 3 spraužamie kon-  
takti

Apkalpošanas iespējas:  
Konstrukcija bez līmes, visas daļās  
aizvietojamas

Barošanas bloka ekspluatācijas termiņš:  
50000 st. līdz 10% atteikumiem

Ražotāja garantija:  
5 gadi no pirkšanas datuma

**MARĶĒJUMS UN ATBILSTĪBA**

CE atzīme:  
Jā, CE marķēts

ROHS:  
Atbilst ROHS prasībām

**Gaismas izplatība:**