



Leņķa urbja mašīna

GWB 10 RE



Leņķa urbja mašīna ar sašaurinātu korpusu darbam grūti pieejamās vietās

Svarīgākie dati

Nominālā patērējamā jauda	400 W
Urbumu Ø kokā	22 mm
Urbumu Ø tēraudā	10 mm

Pasūtījuma numurs 0 601 132 703

Tehniskie dati

Tehniskie parametri

Nominālā patērējamā jauda	400 W
Brīvgaitas ātrums, 1. pārnese	1.300 apgr./min.
Atdodamā jauda	170 W
Svars	1,7 kg
Nominālais griešanās ātrums	750 apgr./min.
Nominālais griezes moments	2,2 Nm
Maks. griezes moments	5,5 Nm
Iesaiņojuma izmēri (garums x platums x augstums)	177 x 388 x 105 mm
Urbjpatrona, izpildījums	Zobaploces urbjpatrona
Spriegums, elektrisks	230 V

Urbšanas diapazons

Urbumu Ø kokā	22 mm
Urbumu Ø tēraudā	10 mm
Urbumu Ø alumīnijā	12 mm

Informācija par troksni un vibrāciju

Urbšana metālā

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	2 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²

Skrūvēšana

Vibrācijas paātrinājuma vērtība ah	2,9 m/s ²
Izkliede K	1,5 m/s ²



Priekšrocības:

- Uzticamais 400 W motors, elektroniska gaitas vadība un pirkstrats rotācijas ātruma priekšiestatīšanai ļauj precīzi veikt leņķa urbumus
- Tā korpuss veidots taisnā leņķī un arī tā motors ir taisns, lai viegli un optimāli vadītu darbarīku
- Kompaktais korpuss ir perfekts, lai veiktu darbu grūti aizsniedzamās vietās

