

OJL135A ievads Al/Cu 1x10/1x35 izvads Cu 2x10/4x16mm² sadales bloks

SKU	MAB1135S10
EAN	4744397034595
Krāsa	Pelēka
Vadītāja dzīslas materiāls	Al/Cu
Šķērsriezums min. (mm²)	2,5
Šķērsriezums maks. (mm²)	35
Ievads min. (mm²)	1 x 2,5-10
Ievads maks. (mm²)	1 x 2,5-35
Izvads min. (mm²)	4 x 2,5 / 2 x 2,5
Izvads maks. (mm²)	4 x 16 / 2 x 10
Pievienojumu skaits	8
Nominālā strāva (A)	135 (Cu) / 120 (Al)
Nominālais spriegums (V)	1000
Darba temperatūra (°C)	80
Materiāls	Alvots alumīnijs, poliamīds PA66
Montāžas veids	DIN sliede, skrūve
Platums (mm)	24,3
Garums (mm)	90



Augstums (mm)	49
Svars (g)	75
Skrūve	Hex 3 / 4
Pievilkšanas griezes moments (Nm)	3 Nm (2,5 - 16 mm ²) 6 Nm (25 - 35 mm ²)
IP aizsardzības pakāpe	IP20
Sertificēts atbilstoši	EN 61238-1:2003; EN 60947-7-1:2009
CN8 kods	85369010
Iepakojums (gab)	20