



Galvenā

Produkta sērija	Sedna Design & Elements
Produkta vai sastāvdaļas veids	USB lādētājs
USB barošanas veids	USB tips A + A
Krāsu kods	RAL 9003
Krāsas tonis	Balts (RAL 9003)
Krāsa	Balts
Integrētā savienojuma tips	2 USB tips A 5 V DC, maksimālā slodzes strāva:2,1 A

Papildinošs

Ierīces pielietojums	Lādētājs
Ierīces stiprinājums	Iebūvējams
Ierīces komplektācija	Mehānisms ar stiprinājuma rāmi un centrālo plāksni
Produkta virsmas apdare	Glancēts
Virsmas apstrāde	Neapstrādāts
Number output current	2,1 A
Fiksācijas režīms	Ar skrūvēm
Iepakojuma tips	"Flow-pack"kiepakojums
Daudzums komplektā	1
Konektora tips	USB tips A USB tips A
[Ue] nominālais darbības spriegums	100...240 V AC +/- 10 % atbilstoši 50/60 Hz
Slodzes tips	Jaudas padeve
Enerģijas patēriņš W	0,075 W
Nominālā izvada jauda	10,5 W
Ieejas jauda	72 W
Kalpošanas laiks studnās	30000 h 10,5 W
Materiāls	ABS (akrīlnitrila butadiēna-stirols): centrālā plāksne PC (polikarbonāts) GF10 FR: korpusa PC (polikarbonāts) GF10 FR: iekšējais vāks
Aizsardzības tips	Pārslodzes un īssavienojuma aizsardzība Pārsprieguma aizsardzība izejā Aizsardzība pret temperatūras paaugstināšanos
Savienojuma vietu skaits	2 skrūvju spailes
Spailes savienojuma kapacitāte	2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² priekš stingrs kabelis (i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² priekš elastīgs kabelis (i) 2 x 0,75...2 x 2,5 mm ² priekš iesprūduši kabelis (i)
Vadu izolācijas noņemšanas garums	8 mm
Produktu saderība	Mobilais / planšetdators Mac iOS Mobilais / planšetdators Android Mobilais / planšetdators Windows
Augstums	73 mm
Platums	73 mm
Dziļums	43 mm
Iebūvēšanas dziļums	31 mm
Neto svars	0,082 kg

Paredzētais izplatīšanas kanāls	Profesionāls Dari pats (DIY)
Efektivitāti	35 %
Kvalitātes marķējums	CE





Vide

Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	0...40 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-5...50 °C
Standarti	ETSI EN 301 489-4
Produkta sertifikācija	EAC
Elektroizolācijas klase	II klase
Triecienizturības klase (IK)	IK02
IP aizsardzības pakāpe	IP20

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	6,000 cm
1. iepakojuma platums	8,500 cm
1. iepakojuma garums	8,500 cm
1. iepakojuma svars	115,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	30,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	4,531 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	288
3. iepakojuma augstums	45,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	48,248 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	 REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	 Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	 Jā
Vides informācijas publicēšana	 Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei