



Galvenā

Range of product	Acti9
Produkta nosaukums	Acti9 iRC
Produkta vai sastāvdaļas veids	Control relay
Ierīces īsais nosaukums	iRCP
Ierīces pielietojums	Phase control relay
Signal contacts composition	1 C/O

Papildinošs

[Ie] rated operational current	8 A 250 V AC cos Phi = 1)
Lokālā signalizēšana	Red LED for fault It reports phase loss or reversal Green LED for power on
Iestatījuma veids	Rotary knob: asymmetry Selected by wiring: measurement range
Tripping threshold	5...25 % of Us phase asymmetry
Hysteresis	5 %
Laika aiztures diapazons	0.3 s
Accuracy error	+/- 10 %
[Us] rated supply voltage	400 V AC 50/60 Hz
Power consumption in VA	3 VA
Montāžas veids	Fixed
Montāžas stiprinājums	35 mm symmetrical DIN rail
9 mm atstarpe	4
Augstums	88,1 mm
Platums	36 mm
Dziļums	67 mm
Neto svars	0,21 kg
Krāsa	Balts
Connections - terminals	Tunnel type terminals (top or bottom) 6 1,5 mm ² stings

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP20
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-5...55 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...80 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	4,200 cm
1. iepakojuma platums	8,000 cm
1. iepakojuma garums	9,200 cm
1. iepakojuma svars	228,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S02

Vienību skaits 2. iepakojumā	36
2. iepakojuma augstums	15,000 cm
2. iepakojuma platums	30,000 cm
2. iepakojuma garums	40,000 cm
2. iepakojuma svars	8,590 kg

Piedāvājiem ilgtspēju

REACH regula	REACH Deklarācija
Nesatur REACH SVHC	Jā
ES RoHS direktīva	Atbilstīgs ES RoHS Deklarācija
Nesatur toksiskus smagos metālus	Jā
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------