



Galvenā

Diapazons	PowerLogic
Produkta nosaukums	CT
Produkta vai sastāvdaļas veids	Current transformer
Secondary current	5 A
Accuracy class	Class 0.5 10 VA 1. klase 12 VA
[In] nominālā strāva	400 A

Papildinošs

Current transformer type	Tropicalised for busbar and cable
Current transformer ratio	400/5
[Ith] conventional free air thermal current	24 kA
Dynamic withstand current	2.5 Ith
Maximum safety factor	5
[Ue] nominālais darbības spriegums	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] nominālā sprieguma izolācija	3 kV
Montāžas veids	Clip-on Ar skrūvēm Insulated locking screw
Montāžas stiprinājums	DIN sliede Busbar Mounting plate
Platums	Outside: 56 mm
Augstums	Outside: 80 mm
Dziļums	Frame: 43 mm Kopā: 63 mm
Diametrs	27 mm
Neto svars	0,328 kg
[Uimp] rated impulse withstand voltage	3 kV
Elektroizolācijas klase	Class B
Cable outer diameter	27 mm
Opening of bars	25.5 x 15.5 32.5 x 10.5
Sealing	Without

Vide

Standarti	VDE 0414 IEC 61869-2
Produkta sertifikācija	EAC[RETURN]CE
IP degree of protection	IP20
Relatīvais mitrums	0...95 %
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	7,2 cm
1. iepakojuma platums	7,2 cm
1. iepakojuma garums	9,4 cm
1. iepakojuma svars	322 g
Otrā iepakojuma vienības tips	S03
Vienību skaits 2. iepakojumā	35
2. iepakojuma augstums	30 cm
2. iepakojuma platums	30 cm
2. iepakojuma garums	40 cm
2. iepakojuma svars	11,71 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
WEEE	Eiropas Savienības tirgū no šī produkta ir jāatbrīvojas, ievērojot noteiktu atkritumu savākšanas kārtību, un produkts nedrīkst nonākt sadzīves atkritumu tvertnēs.