



Galvenā

Diapazons	Iekštelpu
Produkta nosaukums	Spacial CRN
Application	Daudzfunkcionāls
Category	Compact enclosure
Enclosure nominal height	400 mm
Enclosure nominal width	300 mm
Enclosure nominal depth	150 mm
Installation accessory type	Wall-mounting
Device composition	1 korpuss 1 cable gland plate 1 door with lock 1 mounting plate
Durvju tips	Vienkāršs
Montāžas plāksnes pielietojums	Plain

Papildinošs

Body type	Back welded with double profile forming a protected sealed area Sides made from a single folded section
Number of doors	Front face 1
Door opening side	Reversible 120 °)
Slēdzenes tips	3 mm double-bar lock
Kabeļu izolācijas plāksnes tips	Standard
Accessibility for operation	Front
Removable parts	Door by hinges Cable gland plate ar skrūvēm Mounting plate by fixing element
Materiāls	Enclosure: tērauda Mounting plate: galvanised steel
Produkta virsmas apdare	Enclosure: epoxy-polyester powder
Colour	Enclosure pelēks RAL 7035)
Standarti	IEC 62208
Produkta sertifikācija	UL[RETURN]cUL[RETURN]DNV-GL
Neto svars	6,26 kg

Vide

IP aizsardzības pakāpe	IP66 atbilst IEC 60529
IK degree of protection	IK10 IEC 62262

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the performance of the products contained herein. This documentation is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	16,500 cm
1. iepakojuma platums	31,000 cm
1. iepakojuma garums	41,500 cm
1. iepakojuma svars	6,354 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	PAM
Vienību skaits 2. iepakojumā	42
2. iepakojuma augstums	90,000 cm
2. iepakojuma platums	100,000 cm
2. iepakojuma garums	120,000 cm
2. iepakojuma svars	279,868 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta letekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------