



Galvenā

Diapazons	Mureva
Produkta nosaukums	Mureva iežogojums
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ūdensizturīgs korpuss
Sadalnes korpusa tips	Mini sadalnes korpuss modulārajām ierīcēm
Montāžas plāksnes pielietojums	Rievots

Papildinošs

Sadalnes korpusa stiprinājums	Vīrsmas
9 mm atstarpe	8
18 mm moduļu skaits rindā	4
Kopējais 18mm moduļu skaits	4
Horizontālo rindu skaits	1
Elektroizolācijas klase	II klase Dubultā izolācija
Papildus aksesuāri / aprīkojums	1 marķēšanas komplekts
Priekšējā vāka tips	Caurspīdīgs
Power dissipation in W	10 W
[In] nominālā strāva	63 A
Sliedes tips	DIN
Automātslēdžu montāžai paredzēto vietu skaits	3
Saslēgšanas veidu apraksts	Iespējama papildus atslēga/slēdzene
Sadalnes korpusa materiāls	Pašizdzīstošs polimērs
Platums	123 mm
Augstums	200 mm
Dziļums	112 mm
Iekšējais dziļums	56 mm
Krāsa	Durvis: caurspīdīgs zaļš Sadalnes korpuss: gaiši pelēks (RAL 7035)

Vide

Standarti	IEC 61439-3 IEC 60695-2-1 EN 50262 IEC 60670
Ugunsizturības klase	650 °C atbilst IEC 60695-2-1
IP aizsardzības pakāpe	IP65 atbilst IEC 60529
Triecienizturības klase (IK)	IK09 atbilst EN 50102
Vides īpašības (UV)	UV izturīgs:3. klase atbilst ISO 4582:2010. gads Ultravioletā starojuma noārdīšanās tests atbilst ISO 4892-2:2013. gads
Pārsprieguma kategorija	II
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-25...60 °C

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	11,200 cm
1. iepakojuma platums	20,000 cm
1. iepakojuma garums	12,200 cm
1. iepakojuma svars	464,000 g
Otrā iepakojuma vienības tips	BB1
Vienību skaits 2. iepakojumā	9
2. iepakojuma augstums	22,000 cm
2. iepakojuma platums	35,000 cm
2. iepakojuma garums	41,000 cm
2. iepakojuma svars	4,520 kg
Trešā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 3. iepakojumā	216
3. iepakojuma augstums	80,000 cm
3. iepakojuma platums	80,000 cm
3. iepakojuma garums	120,000 cm
3. iepakojuma svars	118,080 kg

Piedāvājiēt ilgtspēju

Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Proaktīva atbilstība (uz izstrādājumu neattiecas ES RoHS juridiskās saistības)
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Nav jāveic īpašas darbības, lai nodotu otrreizējai pārstrādei
Halogēnu satura veiktspēja	Halogēnus nesaturošs produkts
Minimum percentage of recycled plastic content	25

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------