



Galvenā

| | |
|--------------------------------|--|
| Diapazons | ClimaSys |
| Produkta nosaukums | ClimaSys CV |
| Produkta vai sastāvdaļas veids | Ventilators |
| Type of filter | Standard |
| Flow rate | Free flow rate with standard filter: 165 m ³ /h at 50 Hz Free flow rate with standard filter: 193 m ³ /h at 60 Hz |
| [Us] rated supply voltage | 175...253 V |
| Input voltage | 230 V 50/60 Hz |

Papildinošs

| | |
|--|---|
| Absorbed power | 16.3 W 50 Hz 14.3 W 60 Hz |
| [In] nominālā strāva | 0,12 A 50 Hz 0,94 A 60 Hz |
| Noise level < at | 50...51 dB |
| Bearing type | Ball |
| Augstums | Ārējā: 268 mm |
| Platums | Ārējā: 248 mm |
| Dziļums | Ārējā: 104 mm |
| Izgriezuma izmēri | 223 x 223 mm |
| Neto svars | 1,14 kg |
| Materiāls | Outlet grille: injected thermoplastic (ASA PC) |
| Colour | Outlet grille pelēks RAL 7035) |
| Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai | -20...60 °C |
| Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai | -40...70 °C |
| Maximum pressure | 50 Pa flow rate 0 m ³ /h |
| Savienojuma vieta | Faston connector |
| IP degree of protection | IP54 |
| Device composition | 1 axial motor 2 protective grille on the front and rear surfaces 1 filter front of axial motor 1 outlet grille front 1 cut-out template 1 power cord |
| Lietošanas nosacījums | Overfrequent filter replacement should be avoided Filter must be cleaned and replaced regularly Flow rates depends on the work point, see ProClima software Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature Surrounding environment must be relatively clean |

Iepakojšanas vienības

| | |
|--------------------------------|---------|
| Pirmā iepakojuma vienības tips | PCE |
| Vienību skaits 1. iepakojumā | 1 |
| 1. iepakojuma augstums | 19 cm |
| 1. iepakojuma platums | 25,5 cm |
| 1. iepakojuma garums | 27,5 cm |

| | |
|--------------------------------|----------|
| 1. iepakojuma svars | 1,438 kg |
| Otrā iepakojuma vienības tips | CAR |
| Vienību skaits 2. iepakojumā | 4 |
| 2. iepakojuma augstums | 28 cm |
| 2. iepakojuma platums | 41 cm |
| 2. iepakojuma garums | 59 cm |
| 2. iepakojuma svars | 6,674 kg |
| Trešā iepakojuma vienības tips | P12 |
| Vienību skaits 3. iepakojumā | 64 |
| 3. iepakojuma augstums | 95 cm |
| 3. iepakojuma platums | 80 cm |
| 3. iepakojuma garums | 120 cm |
| 3. iepakojuma svars | 122 kg |

Piedāvājiēt ilgtspēju

| | |
|---------------------------------|---|
| Ilgtspējīgs piedāvājuma statuss | Green Premium izstrādājums |
| REACH regula | REACH Deklarācija |
| ES RoHS direktīva | Atbilst izņēmumiem |
| Nesatur dzīvsudrabu | Jā |
| Ķīnas RoHS regula | Ķīnas RoHS Deklarācija |
| Informācija par RoHS izņēmumiem | Jā |
| Vides informācijas publiskošana | Produkta Ietekme Uz Vidi |
| Cirkularitātes profils | Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu |

Līguma garantija

| | |
|-----------|-----------|
| Garantija | 18 months |
|-----------|-----------|