



Pārskats

Piegādes laiks	Usually Ships within 4 Weeks
----------------	------------------------------

Galvenā

Diapazons	ClimaSys
Produkta nosaukums	ClimaSys CV
Produkta vai sastāvdaļas veids	Ventilators
Saderība ar	Prisma P Prisma G
Type of filter	Standard
Flow rate	Free flow rate with standard filter: 562 m ³ /h at 50 Hz Free flow rate with standard filter: 586 m ³ /h at 60 Hz
[Us] rated supply voltage	207...244 V
Input voltage	230 V 50/60 Hz

Papildinošs

Absorbed power	68 W 50 Hz 85 W 60 Hz
[In] nominālā strāva	0,52 A 50 Hz 0,37 A 60 Hz
Noise level < at	59 dB
Bearing type	Ball
Augstums	Ārējā: 336 mm
Platums	Ārējā: 316 mm
Dziļums	Ārējā: 161 mm
Izgriezuma izmēri	291 x 291 mm
Neto svars	3,2 kg
Materiāls	Outlet grille: injected thermoplastic (ASA PC)
Colour	Outlet grille pelēks RAL 7035)
Apkārtējā gaisa temperatūra darbībai	-15...60 °C
Apkārtējā gaisa temperatūra uzglabāšanai	-40...70 °C
Maximum pressure	140 Pa flow rate 0 m ³ /h
Savienojuma vieta	Terminal block
IP degree of protection	IP54

Device composition	1 axial motor 2 protective grille on the front and rear surfaces 1 filter front of axial motor 1 outlet grille front 1 cut-out template
Lietošanas nosacījums	Filter must be cleaned and replaced regularly Surrounding environment must be relatively clean Outside temperature must be 5 °C lower than inside temperature Overfrequent filter replacement should be avoided Flow rates depends on the work point, see ProClima software

Iepakojšanas vienības

Pirmā iepakojuma vienības tips	PCE
Vienību skaits 1. iepakojumā	1
1. iepakojuma augstums	23 cm
1. iepakojuma platums	32 cm
1. iepakojuma garums	34 cm
1. iepakojuma svars	3,554 kg
Otrā iepakojuma vienības tips	P12
Vienību skaits 2. iepakojumā	24
2. iepakojuma augstums	119 cm
2. iepakojuma platums	80 cm
2. iepakojuma garums	120 cm
2. iepakojuma svars	120 kg

Piedāvā jiet ilgtspēju

Ilgspējīgs piedāvājuma statuss	Green Premium izstrādājums
REACH regula	REACH Deklarācija
ES RoHS direktīva	Atbilst izņēmumiem
Nesatur dzīvsudrabu	Jā
Ķīnas RoHS regula	Ķīnas RoHS Deklarācija
Informācija par RoHS izņēmumiem	Jā
Vides informācijas publiskošana	Produkta Ietekme Uz Vidi
Cirkularitātes profils	Informācija Par Eksploatācijas Izbeigšanu

Līguma garantija

Garantija	18 months
-----------	-----------